

# RESINE POLYURETHANE, RESOFIX 70 HP POUR LA MOQUETTE DE PIERRE



## RESOFIX 70 HP haute performance

- Conditionnement :
- kit de 1,25 kg pour 1 sac de granulat
  - Kit de 3,75 kg pour 3 sacs de granulat
  - Kit de 50 kg pour 40 sacs de granulat

La résine resofix 70 est une résine polyuréthane bi-composant spécifiquement conçue comme liant pour vos sols extérieurs en moquette de pierre

Nous avons des kits prêts à l'emploi pour des mélanges de 1 ou 3 sacs

Vous pouvez aussi prendre un kit de 3.75 kg et le fractionner pour mélanger sac par sac

## METHODE D'APPLICATION

- Appliquer un primaire resoprime 55
- Utiliser un agitateur la partie A avec la partie B
- Mélanger 3 sacs dans une bétonnière
- Pour 1 sac mélanger avec un agitateur
- Acheter ou louer la granulatbox
- Etaler et lisser le granulat
- Appliquer le plateau correcteur

## CONDITION D'APPLICATION

- Température d'application de 10 à 35
- Taux d'hygrométrie maximum 70%
- Le support doit être bien sec
- Le béton doit avoir au minimum 28 jours
- Il ne doit pas pleuvoir dans les 24 heures après la pose

**Vous pouvez télécharger sur notre site dans la boutique rubrique résine**

**Fiche technique**

**Fiche donnée sécurité**