

RESINE POLYURETHANE, RESOFIX 70 STANDARD POUR DE LA MOQUETTE DE PIERRE



RESOFIX 70 HP standard

Conditionnement : Kit de 3,00 kg pour 3 sacs de granulat

La version standard de resofix nécessite l'application d'une couche de renfort la première année et tous les deux ans par la suite

La résine resofix 70 est une résine polyuréthane bi-composant spécifiquement conçue comme liant pour vos sols extérieurs en moquette de pierre

Des kits prêts à l'emploi pour les mélanges à 1 sac ou à 3 sacs sont disponibles.

Le kit de 3,00 kg peut également être divisé et mélangé par sac.

METHODE D'APPLICATION

- Appliquer un primaire resoprime 55
- Utiliser un agitateur la partie A avec la partie B
- Mélanger 3 sacs dans une bétonnière
- Pour 1 sac mélanger avec un agitateur
- Acheter ou louer la granulatbox
- Etaler et lisser le granulat
- Appliquer le plateau correcteur

CONDITION D'APPLICATION

- Température d'application de 10 à 35
- Taux d'hygrométrie maximum 70%
- Le support doit être bien sec
- Le béton doit avoir au minimum 28 jours
- Il ne doit pas pleuvoir dans les 24 heures après la pose

Vous pouvez télécharger sur notre site dans la boutique rubrique résine

Fiche technique

Fiche donnée sécurité