

## PRIMAIRE EPOXY, RESOPRIM 55 POUR MOQUETTE DE PIERRE



**FIXATEUR EPOXY** adhère sur de nombreux supports tels que : mortier, béton, brique, bois, pierre, matériaux synthétiques....

Il est utilisé comme :

- **Couche d'adhérence** avant l'application du granulat de marbre ou pour une résine autolissante
- Primaire d'imprégnation
- Fixateur pour toutes résines ou mortiers sur bétons et mortiers époxydiques
- **Couche de protection** des bétons contre les agressions des produits chimiques

L'humidité de l'air n'a aucun effet sur le FIXATEUR EPOXY. Le FIXATEUR EPOXY augmente les performances mécaniques du support et résiste aux agents chimiques usuels et durcit sans retrait.

### CONDITION D'APPLICATION

- Appliquer au rouleau 250 gr/m<sup>2</sup>
- Le support doit être bien sec
- Le béton doit avoir au minimum 28 jours
- Température d'application de 10 à 35
- Soudrez de silice sur primaire frais pour une application de granulat de marbre

### CONDITIONNEMENT

- Kit de 1,5 kg
- Kit de 2,5 kg
- Kit de 30 kg

Attention comme primaire d'accrochage ne pas mélanger plus de 2,5 kg à la fois

**Teinte** : incolore mais sensible aux UV idéal comme primaire

**VOUS POUVEZ TELECHARGER dans la rubrique boutique résine resoprim**

**Fiche technique resoprim 55**

**Fiche données sécurité resoprim 55**