LABO INDUSTRIE

COBRAKAL

• Nettoyant puissant spécial calcaire

FABRICATION FRANÇAISE

CONTACT ALIMENTAIRE

« • Idéal pour le nettoyage et l'entretien dans les secteurs alimentaires, hospitaliers, et les collectivités : Cuisines, salles de restaurant, évier, douche, baignoire, vestiaire, véhicules, etc.

• Conditionné en spray pour une utilisation simple rapide et économique. »

> Applications

• COBRAKAL est spécialement formulé pour le nettoyage des traces et résidus de calcaire.

• S'applique sur tous types de surfaces lessivables tels que :
verre, faïence, carrelage, granit, aluminium, inox, chrome, nickel, cuivre, PVC, plastiques, peinture, vernis, émail.

> Mode d'emploi

S'applique directement en pulvérisation sur les surfaces à nettoyer.

Pulvériser 1 couche régulière à saturation.
Laisser agir 5 à 10 minutes.
Brosser et rincer à l'eau pour neutraliser.
Renouveler l'application si le résultat n'est pas satisfaisant.
Pour une finition parfaite, essuyer le support avec une microfibre.

Attention : rincer impérativement COBRAKAL après utilisation.
Ne pas laisser agir sur les joints de carrelage ou faïence, rincer immédiatement à l'eau.

> Avantages

• Produit professionnel, en usage courant prévient l'apparition du tartre.
• Pratique : prêt à l'emploi.
• Economique : consistance thixotrope qui évite les coulures.
• Produit composé de matières facilement biodégradables.
• Composition et consistance limitant les émanations acides.
• Ne dégage pas de vapeur corrosive : sans acides forts tels que l'acide Chlorhydrique, Nitrique, phosphorique.
• Odeur océanique fraiche et agréable.
• Redonne tout l'éclat du neuf aux robinetteries.
• Simple et rapide d'application.
• Neutralisation par un simple rinçage à l'eau.
• Conforme à la législation règlementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être au contact des denrées alimentaires (Arrêté du 19.12.13 et ses modifications).

> Caractéristiques

• **Couleur :** Bleu
• **Parfum :** Océan
• **Consistance :** Gel

> Sécurité d'emploi

Stocker entre 5°C et 30°C, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Devant la diversité des supports, toujours réaliser un test au préalable.

Peut mater certaines peintures et aluminiums suivant leur qualité ou altérer la surface de certains carrelages noirs.

Rincer immédiatement les projections accidentelles sur les surfaces à ne pas traiter.

Lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant usage.

> Hygiène & sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont des éléments essentiels à la performance du produit, aucune garantie ne sera fournie sans le respect strict des documentations techniques afférentes au produit. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier si les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisantes. L'applicateur est l'homme de l'art et engage sa responsabilité sur le choix et la réalisation des prestations vendues. Aucun diagnostic, aucune préconisation approfondie ou suivi de chantier ne peut être réalisé par notre société. Toute intervention ne peut être constitutive que d'un geste commercial et n'engage pas la responsabilité de notre société.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : YouTube facebook LinkedIn indeed

LABO FRANCE
S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €
ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr
Site Internet : **www.labo-france.fr**
R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020

LABO OUTRE-MER
ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux • 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03
Site Internet : **www.labo-outremer.com**
R.C SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053

LABO FRANCE Entreprise certifiée ISO 9001

> SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !